



Serie **BUILT-IN**


Aspiratori elicoidali da incasso reversibili
Espulsione diretta



IMPIEGO

- Estrazione d'aria in medi e grandi ambienti quali: locali pubblici, negozi, uffici, ambulatori, scuole, sale da gioco, sale conferenze, bar, pub, ristoranti, alberghi, mense, cucine, magazzini, laboratori, palestre, spogliatoi, etc.

CARATTERISTICHE



- Aspiratori elicoidali **reversibili** per espulsione/immissione diretta.
- Installazione da **incasso totale a parete**.
- Cassetta a murare in lamiera zincata rinforzata, di tipo telescopico che si adatta allo spessore delle pareti.
- Installabili su tutte le pareti con spessore variabile da 190 mm a 380 mm.
- Ingombri ridotti, la cassetta telescopica è unificata per entrambi i modelli.
- **Alette interne ad apertura automatica elettrica.**
- Griglia di copertura interna ed esterna dal design moderno e compatto.
- Protezione IPX4 (parte esterna).
- Realizzati in doppio isolamento  non necessitano della messa a terra.
- Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo.
- **Bronzine Long Life** autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo.
- Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità.
- Possibilità di inversione del flusso d'aria, ottenibile attraverso l'utilizzo dei nostri regolatori reversibili RVS/R 3V (3 velocità), RVS/R 5V (5 velocità) oppure RVS/R PLUS per comandare più apparecchi contemporaneamente.
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.



Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica FAN)

- Incasso Totale
- Alta Efficienza (fino a 1630 m³/h)
- Apertura Elettrica
- Reversibile

INSTALLAZIONI



PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	POTENZA	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)	GRADO DI PROTEZIONE	MARCHI	Kg
		m ³ /h	Pa	W	dB (A)			
2VI2200	BUILT-IN 9	*740/480	46 / 35	46	48	IPX4		11,5
2VI2400	BUILT-IN 12	*1630/850	75 / 48	106	58	IPX4		12,5
2VI2201	BUILT-IN 9 LC	*600/374	42 / 35	29	48	IPX4	-	11,5

*Estrazione/Immissione

DIMENSIONI (mm)

