




Serie **VITRO**


Aspiratori elicoidali da finestra  
**Espulsione diretta**



## IMPIEGO

- Estrazione d'aria in medi e grandi ambienti quali: locali pubblici, negozi, uffici, ambulatori, scuole, sale da gioco, bar, ristoranti, mense, cucine, magazzini, laboratori, palestre, spogliatoi, etc.

## CARATTERISTICHE

- Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all'esterno.
- Installazione a vetro.
- Accessori per installazione a doppio vetro, doppia finestra e muro.
- Protezione IPX4 (parte esterna).
- Realizzati in doppio isolamento  non necessitano della messa a terra.
- Motore con **Bronzine Long Life** 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo.
- Frontale facilmente asportabile e lavabile.
- Dotati di griglia esterna antipioggia.
- Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità.
- Gli aspiratori possono essere comandati dai nostri regolatori che vengono forniti separatamente.
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.



Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica FAN)

- Prestazioni elevate (fino a 1400 m<sup>3</sup>/h)
- Reversibile
- Versione con apertura elettrica

## VERSIONI


**M** **VITRO MANUALE**  
Versione con interruttore a corda per l'apertura delle alette frontali e l'attivazione dell'apparecchio.

**A** **VITRO AUTOMATICO**  
Versione con apertura elettrica delle alette frontali (apertura ritardata). Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.

**AR** **VITRO AUTOMATICO REVERSIBILE**  
Versione con apertura elettrica delle alette frontali e possibilità di inversione e regolazione del flusso d'aria tramite REGOLATORI REVERSIBILI:

- **Cod. 2RV4081** RVS/R 3V (3 velocità)
- **Cod. 2RV4030** RVS/R 5V (5 velocità)
- **Cod. 2RV4104** RVS/R PLUS (per 5 VITRO 9 oppure 3 VITRO 12)

## DIMENSIONI (mm)



MODELLO	A	B	C	Ø D	E	Kg.
VITRO 6/150	195	195	126	184÷188	102	1,7
VITRO 9/230	287	287	138	254÷258	122	3,5
VITRO 12/300	364	364	162	324÷329	137	5



Termoattuatore per l'apertura elettrica delle alette



Versione con apertura manuale (interruttore a corda)

**PRESTAZIONI**

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	POTENZA	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)	MARCHI
		m <sup>3</sup> /h	Pa	W	dB (A)	
2VI0672	VITRO 6/150 MANUALE	200	36	24	40	Ⓜ
2VI0673	VITRO 6/150 AUTOMATICO	200	36	28	40	Ⓜ
2VI0670	VITRO 6/150 POTENZIATO MANUALE	300	74	41	48	Ⓜ
2VI0671	VITRO 6/150 POTENZIATO AUTOMATICO	300	74	45	48	Ⓜ
2VI0970	VITRO 9/230 MANUALE	700	52	43	50	Ⓜ
2VI0972	VITRO 9/230 AUTOMATICO REVERSIBILE	*700 / 400	55	46	50	Ⓜ
2VI0988	VITRO 9/230 LC MANUALE	600	42	29	50	-
2VI0989	VITRO 9/230 LC AUTOMATICO REVERSIBILE	*600 / 374	42 / 35	29	50	-
2VI1271	VITRO 12/300 AUTOMATICO REVERSIBILE	*1.400 / 800	83	106	59	Ⓜ

\*Estrazione/Immissione

**INSTALLAZIONI**

