



## CARATTERISTICHE

- Termoconvettore a convezione naturale con funzione turbo per dirigere il calore anche frontalmente.
- 3 taglie: 1000W (selezioni 350/650/1000W)  
1500W (selezioni 500/1000/1500W)  
2000W (selezioni 750/1250/2000W)  
2000W Timer (selezioni 750/1250/2000W)
- Termostato ambiente regolabile.
- Funzione antigelo.
- Maniglie integrate lateralmente.
- Utilizzabile a pavimento o fisso a parete (piedini e kit di fissaggio a muro sono in dotazione).
- Corpo in lamiera verniciata.
- Doppio isolamento.
- Grado di protezione IP20
- Superficie riscaldata: 10 m<sup>2</sup> (Caldo Turbo 1000)  
15 m<sup>2</sup> (Caldo Turbo 1500)  
20 m<sup>2</sup> (Caldo Turbo 2000)

## PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	TENSIONE A 50 Hz	POTENZA MAX	DIMENSIONI (cm)	PESO (kg)
4TC1002	CALDO TURBO 1000	220-240	1000 W	58,7 x 42,3 x 19 x 8	3
4TC1504	CALDO TURBO 1500	220-240	1500 W		3
4TC2006	CALDO TURBO 2000	220-240	2000 W		3
4TC2007	CALDO TURBO 2000 Timer	220-240	2000 W		3

